

HSM SECURIO C16

5,8 mm

HSM®



Kod produktu	1901111	Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB
Kod EAN	4026631035606	eclass 5.1	24320701
Niszczony materiał		UN/SPSC	44101603
Rodzaj cięcia	cięcie na paski	Pobór mocy silnika	300,0 W
Poziom bezpieczeństwa (DIN 663...)	P-2 T-2 E-2	Napięcie	230 V
Stopień bezpieczeństwa (DIN 327...)	2	Częstotliwość	50 Hz
Szerokość cięcia	5,80 mm	Głębokość	258,0 mm
Wydajność cięcia (80g/m ²)	15 - 17 arkuszy	Szerokość	366,0 mm
Wydajność cięcia (70g/m ²)	16 - 18 arkuszy	Wysokość	455,0 mm
Szerokość szczeliny wejściowej	225,0 mm	Waga	4,0 kg
Pojemność kosza	25,0 l	Kolor	biały
Szybkość cięcia	44,00 mm/s		

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

Ta niszczarka zapewni bezpieczeństwo danych w użytkowaniu domowym oraz małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, jednocześnie zapewniając długotrwałą eksploatację urządzenia. Cichą pracę niszczarki uzyskano dzięki optymalnemu dopasowaniu działania wszystkich elementów mechanizmu tnącego i napędu oraz dzięki zamkniętej przekładni. Wbudowany przełącznik start/stop automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Funkcja turbo zapobiega zacięciu się papieru i zapewnia bezproblemowe działanie. Funkcja automatycznego wycofywania papieru dodatkowo zapobiega jego zacięciom. Duże bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje podnoszona osłona bezpieczeństwa, która wyklucza ryzyko przypadkowego wciągnięcia do środka maszyny, a po naciśnięciu na nią automatycznie wyłącza niszczarkę. Poziom napełnienia pojemnika można zawsze sprawdzić przez otwór inspekcyjny i opróżnić go we właściwym czasie. Aby to zrobić, należy zdjąć głowicę tnącą. Znajdujący się w niej uchwyt ułatwia podnoszenie. Gdy niszczarka znajduje się w trybie gotowości (stand-by), w ogóle nie pobiera prądu, co zapewnia system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.