

WIELOFUNKCYJNOŚĆ PRODUKTYWNOŚĆ KOMPAKTOWA BUDOWA

Nowe kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 jest perfekcyjnym narzędziem pracy dla tych grup roboczych które najwyższą cenią uniwersalność i wysoką produktywność. Drukowanie, kopiowanie i skanowanie z prędkością 35 stron na minutę, krótki czas wydruku pierwszej strony oraz dwustronny podajnik dokumentów i dupleks w standardzie zapewniają efektywne wykorzystanie urządzenia w codziennej pracy.

- 35 stron A4 na minutę
- Czas pierwszej kopii: 6,9 sekundy
- W standardzie dwustronna kopia, druk, skanowanie i faks*
- 50-kartkowy dwustronny podajnik dokumentów
- Maksymalna pojemność papieru 800 arkuszy
- Zabezpieczenie danych poprzez SSL, IPsec i wydruk prywatny**
- Drukowanie i skanowanie do pamięci USB
- Funkcja automatycznego wyłączania zmniejszająca zużycie energii
- Technologia Kyocera TCO redukująca koszty eksploatacji

*Tylko FS-1135MFP **Wymaga dodatkowej pamięci

Dwustronny podajnik dokumentów wspomaga funkcje kopiowania, skanowania oraz wysyłania faksów.



Autentykacja za pomocą kart zbliżeniowych umożliwia wydruk prywatny i zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do urządzenia.



FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

ECOSYS ECOSYS oznacza ECOlogię,
ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.

Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera z bębniem jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

KM NetViewer

KM NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows® PC zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

Status Monitor i Command Center

Monitor Statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia czy blokowanie panelu operatora).

Interfejs Host USB dla pamięci Flash USB

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operatora.

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Wyświetlacz: 5-liniowy ekran LCD

Prędkość (druk/kopia): 35 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (druk), 600 x 600 dpi w 256 odcieniach (skan/kopia)

Maksymalna wydajność: 20 000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania: ok. 20 sekund

Czas pierwszego wydruku: ok. 7 sekund

Czas pierwszej kopii: ok. 6,9 sekundy

Procesor: PowerPC 440/667 MHz

Pamięć: Standard 256 MB, maks. 768 MB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, gniazdo karty CompactFlash®, gniazdo drugiej karty sieciowej (tylko FS-1035MFP/DP)

Konta użytkowników: 20

Wymiary (szer x głęb x wys): 494 x 430 x 448 mm

Waga: ok. 18 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii

FS-1035MFP/DP FS-1135MFP

Kopia/druk: 497 W 502 W

Tryb gotowości: 80 W 84 W

Tryb uśpienia: 7,8 W 10,6 W

Tryb auto-wyłączenia: 0,5 W 0,5 W

Hałas (ISO 7779 / ISO 9296):

Kopia/druk: 55 dB(A)

Tryb gotowości: 30 dB(A)

Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa: 50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, koperty, inne (od 70 x 148 do 216 x 356 mm),

250-kartkowa kaseta uniwersalna, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, inne (od 105 x 148 do 216 x 356 mm), Maks. pojemność wejściowa: 800 arkuszy

Dupleks: w standardzie, obsługa papiaru 60–105 g/m²

Dwustronny podajnik dokumentów: w standardzie, 50-kartkowy, skanowanie 1-stronne 50–120 g/m², skanowanie 2-stronne 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 140 x 210 do 216 x 356 mm)

Pojemność wyjściowa: Maks. 150 arkuszy drukiem w dół

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodna z PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630, wydruk bezpośredni PDF i XPS (wymaga dodatkowej pamięci)

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Microsoft Windows, MAC OS X wersja 10.4 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki konturowe (PCL6, zgodność z HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów kodów 1-wymiarowych, 1 kod 2-wymiarowy (PDF417)

Funkcje: druk bezpośredni PDF z szyfrowaniem, druk IPP, tryb drukowania e-mail, druk WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3 i druk prywatny (wymaga dodatkowej pamięci)

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4/Legal

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Stale współczynniki zoom: 7 mniejszych/5 powiększeń

Tryby ekspozycji: Automatyczny i ręczny (7-stopniowy)

Wybór typu oryginału: Tekst + foto, tekst, foto

Funkcje: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1, 4w1, kopiowanie dowodu osobistego, rezerwacja pracy, ważny wydruk, program, funkcja auto-dupleks, kopia dzielona, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Funkcjonalność: Skan-do-e-mail, Skan-do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA)

Prędkość: 35 obrazów (300 dpi, A4, cz/b), 14 obrazów (300 dpi, A4, kolor)

Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi (256-odcieni)

Max. scan size: A4, Legal

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Typ pliku: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Metoda kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, jednoczesne wysyłanie e-mail, fax, folder SMB/FTP

FUNKCJA FAKSU (tylko FS-1135MFP)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Prędkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Prędkość transmisji: poniżej 3 sekund

Prędkość skanowania: 2,5 sekundy

Wybieranie 1-przyciskowe: 22 numery

Książka adresowa: 100 pozycji

Gęstość skanowania

w trybie normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm

w trybie fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm

w trybie superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm

w trybie ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm

Maksymalny oryginał: A4, Legal

Metoda kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 kartek lub więcej

Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja szyfrowana, polling, rozsyłanie do wielu odbiorców, odbiór do pamięci

OPCJE

Obsługa papieru

PF-120 podajnik papieru: 250 kartek, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 148 x 210 mm do 216 x 297 mm)

Dodatkowa pamięć: MDDR2-256 MB; MDDR2-512 MB

Karta CompactFlash®: CF-4 (4 GB) do przechowywania formatów druku, czcionek, logo i makr

Czytnik kart IC + Card Authentication Kit (B): umożliwi obsługę różnych kluczy autentykacji

Interfejsy opcjonalne (tylko FS-1035MFP/DP)

PS159: Wireless LAN (802.11b/g/n)

PS1109 Gigabit Ethernet: 10/100/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseFX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

CB-120: szafka drewniana, zamykana, na kółkach

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie toneru zgodnie z normą ISO/IEC 19752

TK-1140: Microfine toner na 7200 stron A4

Toner startowy na 3600 stron A4

GWARANCJA

W standardzie 2-letnia gwarancja na urządzenie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben w okresie 3 lat lub wydrukowania 100 000 stron (w zależności od tego co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z instrukcjami serwisu.

KYO LIFE Dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 5 lat na urządzenie i opcje.



Produkt na zdjęciu zawiera wyposażenie opcjonalne

* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

KYOCERA